



## DECLORADORES CON VÁLVULA CLACK

Decloradores automáticos para la eliminación del cloro, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua.

Caudal de agua calculado con un tiempo de contacto de 4 minutos adecuado para decloración.

Para otras aplicaciones, consultar.

La densidad del carbón considerada es de 0,55 g/cm<sup>3</sup>

### Los decloradores constan de:

- Válvula Clack Impression  
WS 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" o CLACK 2H / 3":
  - Conexión: 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" / 3"
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
  - Presión de trabajo recomendable:  
mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario.



### Caudal de cada modelo de válvula:

	Modelo válvula					
	WS 1"	WS 1 1/4"	WS 1 1/2"	WS 2"	WS 2H	WS 3"
Caudal de servicio (ΔP=1 bar)	6,2 m <sup>3</sup> /h	7,75 m <sup>3</sup> /h	15,9 m <sup>3</sup> /h	26,10 m <sup>3</sup> /h	28,5 m <sup>3</sup> /h	56,8 m <sup>3</sup> /h
Caudal contra-lavado (ΔP=1,7 bar)	6,2 m <sup>3</sup> /h	7,26 m <sup>3</sup> /h	11,10 m <sup>3</sup> /h	18,20 m <sup>3</sup> /h	28,5 m <sup>3</sup> /h	49,9 m <sup>3</sup> /h

REFERENCIA	G	Declorador CLACK WS 1" - Filter	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Carbón (Kg)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)
5006998925	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x35 / 257x1080	14	0,38
5006998926	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x44 / 257x1308	17	0,47
5006999427	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x54 / 257x1568	22	0,72
5006998927	C	Declorador - Ø= 304 mm	12x48 / 304x1422	28	0,80
5006998928	C	Declorador - Ø= 334 mm	13x54 / 335x1585	37	1,10
5006998929	C	Declorador - Ø= 369 mm	14x65 / 366x1861	50	1,50
5006998930	C	Declorador - Ø= 406 mm	16x65 / 411x1893	60	1,82
5006998932	C	Declorador - Ø= 469 mm	18x65 / 491x1909	90	2,68

REFERENCIA	G	Declorador CLACK IMPRESSION WS 1 1/4" - Filter	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Carbón (Kg)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)
5006999418	C	Declorador - Ø= 334 mm	13x54 / 335x1585	37	1,10
5006999419	C	Declorador - Ø= 369 mm	14x65 / 366x1861	50	1,50
5006999420	C	Declorador - Ø= 406 mm	16x65 / 411x1893	60	1,82
5006999421	C	Declorador - Ø= 469 mm	18x65 / 491x1909	90	2,68
5006999425	C	Declorador - Ø= 552 mm	21x60 / 491x1909	110	3,32
5006999426	C	Declorador - Ø= 610 mm	24x69 / 611x2105	155	4,71



### DECLORADORES CON VÁLVULA CLACK

Decloradores automáticos para la eliminación del cloro, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua.

Caudal de agua calculado con un tiempo de contacto de 4 minutos adecuado para decloración.

Para otras aplicaciones, consultar.

La densidad del carbón considerada es de 0,55 g/cm<sup>3</sup>

#### Los decloradores constan de:

- Válvula Clack Impression  
WS 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" o CLACK 2H / 3":
  - Conexión: 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2" / 3"
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario.



#### Caudal de cada modelo de válvula:

	Modelo válvula					
	WS 1"	WS 1 1/4"	WS 1 1/2"	WS 2"	WS 2H	WS 3"
Caudal de servicio (ΔP=1 bar)	6,2 m <sup>3</sup> /h	7,75 m <sup>3</sup> /h	15,9 m <sup>3</sup> /h	26,10 m <sup>3</sup> /h	28,5 m <sup>3</sup> /h	56,8 m <sup>3</sup> /h
Caudal contra-lavado (ΔP=1,7 bar)	6,2 m <sup>3</sup> /h	7,26 m <sup>3</sup> /h	11,10 m <sup>3</sup> /h	18,20 m <sup>3</sup> /h	28,5 m <sup>3</sup> /h	49,9 m <sup>3</sup> /h

REFERENCIA	G	Declorador CLACK WS 1" - Filter	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Carbón (Kg)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)
5006998925	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x35 / 257x1080	14	0,38
5006998926	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x44 / 257x1308	17	0,47
5006999427	C	Declorador - Ø= 257 mm	10x54 / 257x1568	22	0,72
5006998927	C	Declorador - Ø= 304 mm	12x48 / 304x1422	28	0,80
5006998928	C	Declorador - Ø= 334 mm	13x54 / 335x1585	37	1,10
5006998929	C	Declorador - Ø= 369 mm	14x65 / 366x1861	50	1,50
5006998930	C	Declorador - Ø= 406 mm	16x65 / 411x1893	60	1,82
5006998932	C	Declorador - Ø= 469 mm	18x65 / 491x1909	90	2,68

REFERENCIA	G	Declorador CLACK IMPRESSION WS 1 1/4" - Filter	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Carbón (Kg)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)
5006999418	C	Declorador - Ø= 334 mm	13x54 / 335x1585	37	1,10
5006999419	C	Declorador - Ø= 369 mm	14x65 / 366x1861	50	1,50
5006999420	C	Declorador - Ø= 406 mm	16x65 / 411x1893	60	1,82
5006999421	C	Declorador - Ø= 469 mm	18x65 / 491x1909	90	2,68
5006999425	C	Declorador - Ø= 552 mm	21x60 / 491x1909	110	3,32
5006999426	C	Declorador - Ø= 610 mm	24x69 / 611x2105	155	4,71