



GRUP CARWASH SPAIN

Distribuidores e instaladores de lavado de coches

DESCALCIFICADORES BI BLOC CLACK IMPRESSION WS 1 ½"

- Válvula Clack Impression WS 1 ½" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
 - Caudal de servicio: 13,7 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
 - Caudal de contra-lavado: 11,10 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
 - Conexión entrada / salida: 1 ½"
 - Regeneración a co-corriente DF
 - Regeneración a contra-corriente UF
 - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
 - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
 - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
 - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado.



REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION DF WS 1 ½"	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m ³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306056942	B	BI BLOC 100 litros WS 1 ½"	14x65 / 366x1910	20	640	300 L / 630x980
4306056943	B	BI BLOC 125 litros WS 1 ½"	16x65 / 406x1942	25	800	300 L / 630x980
4306056944	B	BI BLOC 140 litros WS 1 ½"	16x65 / 411x1942	28	896	400 L / 750x920
4306056945	B	BI BLOC 170 litros WS 1 ½"	18x65 / 491x1958	34	1.088	400 L / 750x920
4306056946	B	BI BLOC 200 litros WS 1 ½"	18x65 / 491x1958	40	1.280	500 L / 750x1150
4306056947	B	BI BLOC 225 litros WS 1 ½"	21x60 / 555x1957	45	1.440	500 L / 750x1150
4306056948	B	BI BLOC 300 litros WS 1 ½"	24x69 / 611x2154	60	1.920	500 L / 750x1150
4306056949	B	BI BLOC 400 litros WS 1 ½"	30x72 / 781x2436	80	2.560	750 L / 930x1110

Equipo Regeneración Sistema Cronométrico

REFERENCIA	G	BI BLOC CLACK IMPRESSION UF WS 1 ½"	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m ³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4306053710	B	BI BLOC 140 litros WS 1 ½" UF	14x65 / 366x1910	15,3	665	200 L / 550x830
4306053711	B	BI BLOC 170 litros WS 1 ½" UF	16x65 / 406x1942	19,6	850	300 L / 760x980
4306053712	B	BI BLOC 250 litros WS 1 ½" UF	18x65 / 491x1958	26,5	1150	400 L / 880x920
4306053713	B	BI BLOC 295 litros WS 1 ½" UF	21x62 / 555x1957	33,9	1475	500 L / 880x1150
4306053715	B	BI BLOC 440 litros WS 1 ½" UF	24x72 / 611x2154	50,6	2200	750 L / 1030x1110
4306053720	B	BI BLOC 645 litros WS 1 ½" UF	30x72 / 781x2436	74,2	3225	1100 L / 1000x1620

OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0701013640	B	Válvula de salmuera de 3/4" (Boya), tubo diámetro 25 mm
3400006246	B	Chimenea diámetro 140 mm para válvula de seguridad de 3/4"
5303028632	B	Llave desmontaje válvulas
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020095	B	Válvula de corte 1 ½" (No by-pass)
	B	Programador IMPRESSION PLUS (suplemento al estándar)
	B	Programador IMPRESSION PRO (suplemento al estándar)