



DTL-LICERINE BLAU

Cera de protección y secado para sistemas de lavado de vehículos

CARACTERISTICAS

La DTL-LICERINE BLAU es un compuesto que reúne, entre sus características más sobresalientes, una velocidad de corte elevada, un excelente nivel de protección y un extraordinario nivel de brillo. Su uso resuelve, de forma muy eficaz, la calidad del secado en instalaciones automáticas de lavado. Sus componentes se han elegido para conseguir un comportamiento seguro y de calidad independientemente de la calidad de agua que se utilice. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DATOS TECNICOS

Aspecto.....	Líquido
Color.....	Azul
Olor.....	Ligero
pH al 1%.....	7 +/- 0,5
Densidad (20°C).....	0,97 g/ml.



APLICACIONES

- Trenes de cadena con arrastre automáticos.
- Puentes automáticos de lavado.
- Puentes semiautomáticos de lavado.

DOSIFICACION Y FORMA DE USO

Dependiendo del sistema empleado, la necesidad de rapidez de corte y los caudales de agua con los que se trabaja es conveniente realizar un estudio particular de la instalación. Como dato orientativo 25-35 ml puede ser un consumo asumible por vehículo.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso.

PRECAUCIONES

Ver etiqueta en envase de suministro.

SUMINISTRO

Bombonas de 25 l. Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología. Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.