

Ultracer

Supercera concentrada.

CARACTERÍSTICAS

ULTRACER, es una cera de alto rendimiento que, gracias a sus altas cantidades de materia activa, conseguimos resultados espectaculares ahorrando producto.

ULTRACER forma una película protectora súper brillante que retarda el envejecimiento de la pintura protegiéndola de los rayos ultravioletas del sol, de las heladas, el salitre, la polución, etc.

Gracias a su efecto hidrofugante mejoramos el secado del vehículo y conseguimos un acabado perfecto.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
PH del producto:	3,0 ± 1
Densidad (20°C):	1,0 0 ± 0,02 g/cm ³
Olor:	Característico.
Color:	Amarillo.

INSTRUCCIONES DE USO

ULTRACER es un concentrado de ceras lo suficientemente fluido para ser aspirado por bombas dosificadoras.

Según esto, se debe utilizar:

- PURA en bombas dosificadoras con un caudal no superior a 3lt/Hora, regulándola de forma que la salida por boquilla sea del 0,03%
- DILUIDA al 20% en agua, en bombas dosificadoras con un caudal superior a 3lt/Hora, regulándola de forma que la salida sea de 0,08%.
- En lavado manual cuando se inyecte a través de un sistema de venturi, se usa del 1 al 3%, y seguidamente secar la carrocería con una gamuza, bayeta microfibra, etc.
- En lavado manual cuando se rocíe directamente, se usa realizando una pre mezcla al 1%, y seguidamente secar la carrocería con una gamuza, bayeta microfibra, etc.



20LT



No Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas (Fabricantes Nacionales): 467-CM-E.

FADEIN dispone de un sistema conjunto de calidad y medioambiente certificado por Entidad Acreditada conforme a las normas ISO 9001: 2015 y ISO 14001: 2015.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE.

PARA CUALQUIER DUDA, CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Los valores y datos que figuran en esta ficha técnica son característicos del producto. No constituyen especificaciones de calidad y se dan como valores orientativos a título informativo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En estaciones de servicio y centros de lavado de vehículos para el aclarado final en túneles y puentes de lavado automáticos.

En lavados a mano y de alta presión.

