

Detersol

Detergente desengrasante alcalino.

CARACTERÍSTICAS

Formulado para la eliminación de gran variedad de suciedades, en diferentes entornos y condiciones. Combinando en su formulación tensioactivos catiónicos y no-iónicos que le confieren un efecto antiestático y penetrante actuando por debajo de la suciedad desprendiéndola de la superficie. Probada su eficacia en la limpieza del propóleo en el ámbito de la apicultura, abarcando herramientas, útiles y ropa de trabajo. Puede emplearse en las colmenas cuando sea necesario para su recuperación.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
PH del producto:	13,2 ± 0,5
Densidad (20°C):	1,05 ± 0,05 g/cm³
Olor:	Cítrico.
Color:	Azul turquesa.

INSTRUCCIONES DE USO

Detersol es un producto concentrado por lo que se deberá utilizar siempre diluido en agua.

[Ver tabla anexa.](#)



5KG



20KG



210KG



1000KG



No Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas (Fabricantes Nacionales): 467-CM-E.

FADEIN dispone de un sistema conjunto de calidad y medioambiente certificado por Entidad Acreditada conforme a las normas ISO 9001: 2015 y ISO 14001: 2015.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE.

PARA CUALQUIER DUDA, CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Los valores y datos que figuran en esta ficha técnica son característicos del producto. No constituyen especificaciones de calidad y se dan como valores orientativos a título informativo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Detersol está especialmente indicado para lavar carrocerías de todo tipo de vehículos, maquinaria, suelos, colmenas y en todos los casos que requieran de una gran limpieza y rapidez en la eliminación de la suciedad. Producto apto para la limpieza de cisternas en la industria alimentaria. PRODUCTO APTO PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

INSTRUCCIONES DE USO

superficie	uso	concentración	aclarado
Carrocerías	Rociado	3-6% Dependiendo de la suciedad.	Agua a alta presión
Bajos camiones y maquinaria obras publicas	Rociado	4-10% Dependiendo de la suciedad.	Agua a alta presión
Suelos	Rociado	4-10% Dependiendo de la suciedad	Agua a alta presión o Maquina fregadora
Motores (en frio)	Rociado	3-6% Dependiendo de la suciedad.	Agua a alta presión
Colmenas (abejas) limpieza del propóleo	Aplicar por rociado la dilución sobre las superficies, dejar actuar unos minutos.	10% a 50%, según nivel de suciedad y resistencia	Enjuagar con abundante agua.
Herramientas y útiles limpieza del propóleo	Sumergir o frotar con la dilución.	10% a 50%, según nivel de suciedad y resistencia	Aclarar y secar.
Ropa de trabajo limpieza del propóleo	Sumergir o pretratar con la dilución, luego lavar de forma habitual.	10% a 50%, según nivel de suciedad y resistencia	Aclarar bien antes del secado.

