DTL-PRESS ANTI-INCRUSTANTE

ANTIINCRUSTANTE PARA MÁQUINAS DE AGUA CALIENTE Y ALTA PRESIÓN

Productos y soluciones profesionales desde 1979

CARACTERISTICAS

El DTL-PRESS ANTI-INCRUSTANTE es un compuesto líquido formulado para su utilización como acondicionador de aguas duras que sean utilizadas en la alimentación de máquinas de alta presión, generadores de vapor y baños donde exista la posibilidad de incrustación para sistemas o dispositivos sumergidos. Asimismo está recomendado par su uso como anti-incrustante en los sistemas de ósmosis inversa. La eliminación de los problemas producidos por las incrustaciones calcáreas, es un tema de estudio continuo y especialmente complejo cuando la temperatura de utilización supera los 100-110º-C. En estos casos, la eficacia de los secuestrantes normales se ve afectada por falta de lo que denominamos "ESTABILIDAD TERMICA". Este producto ha sido estudiado a este fin y su estabilidad térmica está garantizada hasta temperaturas superiores a 200º-C. Mejora y estabiliza el comportamiento secuestrante de los compuestos habituales. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DATOS TECNICOS

Aspecto.....	Líquido
Color.....	Amarillo
Olor.....	Inodoro
pH al 10%.....	7 +/- 0,5
Densidad (20ºC).....	1,05 gr/ml
Estabilidad térmica.....	> 200º-C.



APLICACIONES

- Dispositivos gota a gota en máquinas de alta presión.
- Aditivo en sistemas de ósmosis inversa.
- Aditivo en el aguade alimentación de generadores de vapor.
- Baños de circuitos de refrigeración de bebidas en equipos con serpentines evaporadores.

DOSIFICACION Y FORMA DE USO

Recomendamos consultar con nuestro Departamento Técnico a fin de analizar previamente el agua utilizada.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso

PRECAUCIONES:

Ver etiqueta en envase de suministro.

SUMINISTRO

Bombonas de 25 kg., cajas de 4 bombonas de 5 kg. Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología. Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.