DTL-AFLOJATODO 518

AFLOJATODO-DESBLOCANTE LUBRIFICANTE

Productos y soluciones profesionales desde 1979

CARACTERISTICAS

DTL-AFLOJATODO 518 es un potente penetrante y lubricante de zonas normalmente inaccesibles, especialmente indicado cuando se trata de soltar rápidamente piezas oxidadas o agarrotadas. Una vez aplicado, proporciona una capa de protección antioxidante duradera que evita futuras oxidaciones al mismo tiempo que desplaza la humedad existente.



DATOS TECNICOS

Aspecto.....	Líquido
Color.....	Incoloro
Olor.....	Característico
Densidad (20º-C.).....	0,76 g/ml

APLICACIONES

- Desblocante y lubricante de tuberías, tornillos, cadenas, bisagras, cerraduras, etc.

DOSIFICACION Y FORMA DE USO

Este producto se utiliza puro. Normalmente se emplea mediante pulverizadores manuales, aunque también puede usarse para usos especiales mediante una brocha o por inmersión de las piezas en un baño.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso

PRECAUCIONES

Ver etiqueta en envase de suministro.

SUMINISTRO

Bombonas de 25 l.

Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología. Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.